

SL750P Pro LED摇头切割灯



产品参数

光学系统

光源：600W白光LED

整灯色温：6500K (SL750PH Pro: 6000K)

光源寿命：20000小时 光源平均寿命*

显色指数：Ra $\geq$ 70 (SL750PH Pro：Ra $\geq$ 95 R9 $\geq$ 95)

扫描

水平扫描:540° (16 bit精度扫描)

垂直扫描:270° (16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：7个不可拔插式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

1个固定图案盘：9个固定图案片+白圆

1个动态效果盘

效果

电动调焦

变焦范围：3.5° -53°

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶线性棱镜+锥顶五棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能。

雾化：轻雾化、重雾化和轻+重雾化

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±90°旋转

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：按键式液晶屏

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

2种通道模式:40/62个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

可选无线功能

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：800W

尺寸重量

产品尺寸：395x270x681mm

包装尺寸（纸箱）：805x495x405mm

净重：26 kg

毛重（纸箱）：33 kg


***实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

特效

色片盘: 




尺寸图



照度图


(SL750P Pro) Min. Beam angle

Intensity LUX (3.5°) 86677 21669 9631 5417




(SL750P Pro) Max. Beam angle

Intensity LUX (53°) 1540 385 171 96




(SL750PH Pro) Min. Beam angle

Intensity LUX (3.5°) 63921 15980 7102 3995



(SL750PH Pro) Max. Beam angle

Intensity LUX (53°) 1061 265 118 66



产品参数及图片仅供参考, 更改恕不另行通知, 具体以实物为准, 本公司保留最终解释权。