

SL5000PH ULTRA LED切割灯

SMART 系列



产品参数

光学系统

光源：大功率1500W白光LED模组

整灯色温：6000K

光源寿命：20000小时

显色指数：Ra可达95，R9可达95

光学镜头：高清光学镜片

扫描

水平扫描：540° (16 bit精度扫描)

垂直扫描：270° (16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO无极混色系统，彩色输出饱和度高，色彩纯正

CTO可线性调节色温：2700K-6500K

1个色片盘：6个不可拔插式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：6个插拔式的旋转图案片+白圆，带双向旋转、图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：36mm

1个固定图案盘：7个插拔式的固定图案片+白圆，图案外径：36mm

1个动态效果盘

效果

调焦

变焦范围：5°-50°

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶线性棱镜+锥顶4棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化：轻雾化、重雾化

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±90°旋转

光圈：5%-100%线性快速电动调整

调光：0-100%线性电子调光

频闪：1-25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:48/38/62个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选无线功能

Art-Net控制、RDM协议、DMX512和sACN协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：1800W

尺寸重量

产品尺寸：467x326x813mm

净重：41.9 kg

特效


色片盘: 

旋转图案盘 

固定图案盘 

动态效果盘 

尺寸图



产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。