广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

SL750P Ultra LED摇头切割灯



产品参数

光学系统
光源：600W白光LED
整灯色温：6500K (SL750PH Ultra: 6000K)
光源寿命：20000小时 光源平均寿命*

显色指数：Ra≥70 （SL750PH Ultra：Ra≥95 R9≥95）

扫描
水平扫描:540°(16 bit精度扫描)
垂直扫描:270°(16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统
CMY+CTO混色系统

1个色片盘：7个不可拔插式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

图案系统
1个旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能
1个固定图案盘：9个固定图案片+白圆

1个动态效果盘

效果
电动调焦
变焦范围：3.5°-53°
带自动调焦功能
2个棱镜：4阶线性棱镜+锥顶五棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能。
雾化：轻雾化、重雾化和轻+重雾化
切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±90°旋转
光圈：5%-100%线性调整
调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示
显示屏：按键式液晶屏

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件
7个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
2种通道模式:40/62个国际标准通道

高温自动保护

控制
输入信号隔离保护功能
可选无线功能

RDM协议


电气参数
电源： AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：800W

尺寸重量
产品尺寸：395x270x681mm
包装尺寸（纸箱）：805x495x405mm
净重：26 kg
毛重（纸箱）：33 kg

***实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

特效

色片盘: 


广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

旋转图案盘 

固定图案盘 

动态效果盘 


尺寸图




照度图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com


(SL750P Ultra) Min. Beam angle




(SL750P Ultra) Max. Beam angle



(SL750PH Ultra) Min. Beam angle



(SL750PH Ultra) Max. Beam angle



产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。